

Válvula de Retención de Pie con Canasto Filtrante serie 125


Permite el pasaje del fluido en un solo sentido.
Doble guía para un mejor deslizamiento del pistón.

Conexión: Brida ↔ Brida o Brida ↔ Filtro

Cuerpo: En hierro fundido según ASTM - A 126

Tipo de montaje: En bronce ASTM B 145 - Goma Buna N - Inoxidable - Cierre plano

Elemento filtrante: Chapa perforada de acero inoxidable



Dimensiones generales

Tamaño de la válvula en pulgadas	*2"*	*2 ½"*	*3"*	*4"*	*5"*	*6"*	*8"*	*10"*	*12"*	*14"*
Tamaño de la válvula en mm.	*50*	*62*	*75*	*100*	*125*	*150*	*200*	*250*	*300*	*350*
Altura (H)	*180*	*225*	*260*	*280*	*310*	*430*	*460*	*520*	*650*	*710*
Diámetro exterior de bridas en mm. B	*152*	*178*	*190*	*229*	*254*	*280*	*343*	*406*	*483*	*533*
Diámetro de círculo de agujero en mm.	*120.5*	*139.5*	*152.5*	*190.5*	*216*	*241.5*	*298.5*	*362*	*432*	*476*
Número y diámetro de agujeros	*4x19*	*4x19*	*4x19*	*8x19*	*8x22*	*8x22*	*8x22*	*12x25*	*12x25*	*12x29*
Peso en Kg	*18*	*20*	*22*	*28*	*35*	*47*	*83*	*118*	*169*	*325*